

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COULEUR POUR LES ENTREPRISES EXIGEANTES

Série i-SENSYS MF740
Optimisée pour les petites et moyennes entreprises, cette gamme d'imprimantes multifonctions fait passer la productivité au niveau supérieur.

Productivité

Attendre que les imprimantes effectuent leurs travail ne devrait pas faire partie des nombreuses tâches des entreprises. L'imprimante Canon de la série i-SENSYS MF740 satisfait pleinement aux besoins des entreprises les plus exigeantes, en donnant une nouvelle dimension à la productivité. Elle peut imprimer jusqu'à 27 pages A4 par minute et numériser 47 pages par minute, grâce à la numérisation simultanée des deux côtés en un seul passage (modèles MF746Cx et MF744CDw). Tous les modèles sont également dotés de la fonction d'impression recto verso automatique, afin de réduire la quantité de papier utilisée.

Personnalisation

La bibliothèque d'applications accroît davantage l'efficacité en automatisant et en accélérant les tâches quotidiennes. Imprimez des formulaires enregistrés, numérisez vers un e-mail et copiez des documents en un seul geste. Cinq nouvelles fonctions d'application ont été ajoutées à cette série pour stimuler davantage la productivité.



CONTRÔLE

Gestionnaire de connexion universelle



VITESSE

D'IMPRESSION ÉLEVÉE
27 ppm A4, recto



Touch Panel

COMMANDES INTUITIVES

Écran tactile de 12,7 cm



BIBLIOTHÈQUE

D'APPLICATIONS
Application personnalisable à l'écran



SÉCURITÉ

Déverrouillage de documents par code PIN



PRODUCTIVITÉ

Impression recto verso automatique

Contrôle

Le gestionnaire de connexion universelle sur l'imprimante MF746Cx permet aux responsables informatiques d'optimiser les travaux d'impression, permettant ainsi des économies en réduisant les impressions inutiles. Vous pouvez également contrôler l'accès et protéger les documents sensibles grâce à une impression sécurisée par un code PIN.

Connexion mobile

Les entrepreneurs et le personnel sont toujours en déplacement. C'est pourquoi l'imprimante Canon de la série i-SENSYS MF740 est dotée d'une gamme variée d'options de connexion mobile. L'application Canon PRINT Business permet aux utilisateurs d'imprimer sans fil à partir de smartphones et de tablettes (iOS et Android). La compatibilité avec Apple AirPrint et Mopria pour Android permet un accès rapide, sans que l'utilisateur n'ait à télécharger d'application supplémentaire.

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Télécopie		●	●
Vitesse d'impression A4	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Affichage	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●	●
Impression recto verso automatique	●	●	●
Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW			●
Bibliothèque d'applications	●	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage		●	●

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle MF746Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit de sécurisation PDF E1 (disponible sur le modèle MF746Cx)

- Envoi de fichiers PDF cryptés, ajout d'une signature numérique aux fichiers PDF. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit téléphone 6 (disponible sur les modèles MF744Cdw et MF746Cx)

- Combiné téléphonique optionnel pour fonction de télécopie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	MF742Cdw : impression, copie et numérisation MF744Cdw/MF746Cx : impression, copie, numérisation et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : Jusqu'à 27 ppm (A4), jusqu'à 49 ppm (A5 - paysage) Recto verso : jusqu'à 24,5 ipm (A4) Impression laser couleur 600 × 600 ppp Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Méthode d'impression	Env. 13 secondes maximum depuis la mise sous tension
Résolution d'impression	Couleur : environ 8,6 secondes maximum
Qualité d'impression avec la technologie de lissage des images	Noir et blanc : environ 7,7 secondes maximum
Temps de préchauffage	MF742Cdw : UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx : UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript
Langages d'impression	MF742Cdw : 45 polices PCL MF744Cdw : 93 polices PCL
Polices	136 polices PostScript 5 mm haut, bas, gauche, droite
Marges d'impression	10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	MF742Cdw : Impression sécurisée, impression depuis USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print ; iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx Impression sécurisée, impression depuis USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres, Touch & Print (NFC), compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
COPIEUR	
Vitesse de copie	MF742Cdw : recto (A4) : jusqu'à 27 ppm MF744Cdw/MF746Cx : Recto (A4) : jusqu'à 27 ppm ; Recto verso (A4) : jusqu'à 21,9 ipm CAD (A4) : Couleur : environ 12,0 secondes maximum ; Noir et blanc : environ 10,2 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 11,3 secondes maximum ; Noir et blanc : environ 9,8 secondes maximum Jusqu'à 600 × 600 ppp
Temps de sortie de la première copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte MF742Cdw : Recto à recto verso (automatique) MF744Cdw/MF746Cx : Copie de documents recto verso à recto verso (automatique) Jusqu'à 999 copies
Résolution de copie	25 à 400 % par incréments de 1 %
Modes de copie	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité
Copie recto verso	
Copies multiples	
Réduction / Agrandissement	
Autres caractéristiques	
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
Vitesse de numérisation	MF742Cdw : Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) ; Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) MF744Cdw/MF746Cx : Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) ; Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 47 ipm (300 × 600 ppp) ; Recto verso couleur : 27 ipm (300 × 600 ppp) 24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Profondeur de numérisation de couleur	256 niveaux
Niveaux de gris	TWAIN, WIA, ICA
Compatibilité	216 mm
Largeur maximale de numérisation	MF742Cdw/MF744Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers messagerie	MF746Cx : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/PDF (signature numérique) ¹ MF742Cdw/MF744Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers PC	MF746Cx : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/PDF (signature numérique) ² MF742Cdw/MF744Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers clé USB	MF746Cx : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/PDF (signature numérique) ³ MF742Cdw/MF744Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers FTP	MF746Cx : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/PDF (signature numérique) ⁴ MF742Cdw/MF744Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers le Cloud	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/PDF (signature numérique) ⁵
IFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁶ MF744Cdw/MF746Cx : ITU-T37
TÉLÉCOPIE	MF744CDW/MF746CX UNIQUEMENT :
Débit du modem	33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁷)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp Jusqu'à 512 pages ⁸ Jusqu'à 281 numérotations
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Au maximum 299 numérotations/au maximum 299 destinations
Numérotation rapide	Au maximum 310 destinations
Numérotation groupée/destinations	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Diffusion séquentielle	Oui (émission et réception)
Sauvegarde de mémoire	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie
Télécopie recto verso	
Autres caractéristiques	
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	MF742Cdw : vitre, CAD MF744Cdw/MF746Cx : vitre, CAD recto verso (un seul passage)
Chargeur papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonction de 50 feuilles CAD de 50 feuilles Cassette 550 feuilles
Chargeur papier (en option)	150 feuilles
Sortie papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe
Types de supports	Cassette (standard) :
Taille des supports	A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, CS), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, CS, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm Cassette (en option) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, CS), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm CAD : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : min. 128 × 139,7 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Grammages de support	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier glacé) Bac multifonctions : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier glacé) CAD : 50 à 105 g/m ² Cassette automatique : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm 60 à 200 g/m ²
Impression recto verso	
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012/R2/Server® 2008/R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 et ultérieures/Mac OS version 10.14 et ultérieures/Linux® Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Numérisation : E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax
Protocole réseau	Services d'application TCD/IP- Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IR, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode Infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Caractéristiques générales	Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw : MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Bibliothèque d'applications MF746Cx : MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Bibliothèque d'applications
Volume d'impression mensuel recommandé	750 à 4000 pages par mois
Cycle de travail	Au maximum 50.000 pages par mois ⁷
Vitesse du processeur	800 MHz x 2
Mémoire	1 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	671 mm x 1 312 mm x 966 mm
Poids	Env. 26,7 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation) 230 à 240 V (+10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum : environ 1590 W Impression active : env. 530 W En veille : environ 18,0 W En veille : environ 0,7 W Consommation électrique typique (TEC) : Série i-SENSYS MF740 = 1,0 kWh/semaine ⁹ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Alimentation	Pression sonore ¹⁰ :
Consommation	MF742Cdw : En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 50 dB ; En veille : 28 dB MF744Cdw : En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 50 dB ; En veille : 26 dB MF746Cx : En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 49 dB ; En veille : 26 dB Puissance sonore ¹¹ : MF742Cdw/MF En fonctionnement : recto 63 dB maximum/recto verso 64 dB maximum ; En veille : 42 dB maximum MF744Cdw : En fonctionnement : recto 63 dB maximum/recto verso 64 dB maximum ; En veille : 42 dB maximum MF746Cx : En fonctionnement : recto 62 dB maximum/recto verso 63 dB maximum ; En veille : 42 dB maximum
Niveaux de bruit	Cartouche 055 noire (2300 pages ¹²) Cartouche 055 H noire (7600 pages ¹³) Cartouche 055 cyan (2100 pages ¹⁴) Cartouche 055 H cyan (5900 pages ¹⁵) Cartouche 055 magenta (2100 pages ¹⁶) Cartouche 055 H magenta (5900 pages ¹⁷) Cartouche 055 jaune (2100 pages ¹⁸) Cartouche 055 H jaune (5900 pages ¹⁹)
Consommables	MF742Cdw/Module de chargement de cassettes AFI (cassette de 550 feuilles)
Cartouches	MF744Cdw : Module de chargement de cassettes AFI (cassette de 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)
Accessoires/options	MF746Cx : module de chargement de cassettes AFI (cassette de 550 feuilles) Kit d'impression de codes-barres EIE Kit d'accessoires pour MiCard BI Kit de sécurisation PDF E1
Éléments	
Notes :	¹ Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise. ² Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE ³ Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1 ⁴ Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business ⁵ En fonction du classement standard ITU-T n°1 ⁶ Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. ⁷ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit. ⁸ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 ⁹ Selon la norme ISO/IEC 19798 ¹⁰ L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2300 pages (noire) et 1200 pages (cyan, magenta et jaune) ¹¹ Selon US ENERGY STAR® version 2.0.

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COULEUR POUR LES ENTREPRISES EXIGEANTES

Optimisée pour les petites et moyennes entreprises, la gamme d'imprimantes multifonctions couleur Canon de la série i-SENSYS MF740 fait passer la productivité au niveau supérieur.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C043AA	8714574662244
i-SENSYS MF746Cx	3101C0020AA	8714574662015

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres E1E	5143B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 055 noire	3016C002AA	4549292124699
Cartouche 055 H noire	3020C002AA	4549292124842
Cartouche 055 jaune	3013C002AA	4549292124606
Cartouche 055 H jaune	3017C002AA	4549292124729
Cartouche 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartouche 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartouche 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Cartouche 055 H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2019

