



- ▶ IMPRESSION, COPIE, SCAN, FAX
- ▶ VITESSE D'IMPRESSION 40 PPM
- ▶ ECRAN TACTILE 10,1 POUCES OFFRANT UNE INTERFACE UTILISATEUR PERSONNALISABLE ET INTUITIVE
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD 650 MAX 6 300 FEUILLES
- ▶ FONCTION "IMPRESSION SUIVIE" PERMETTANT UNE LIBÉRATION D'IMPRESSION SÉCURISÉE AU MOMENT ET À L'ENDROIT SOUHAITÉS APRÈS AUTHENTIFICATION SUR LE MATÉRIEL
- ▶ EXTENSION D'UN PORT USB EN UN SECOND PORT RÉSEAU GRÂCE À UN ADAPTATEUR USB 3.0 DISPONIBLE EN OPTION
- ▶ IMPRESSION DIRECTE DEPUIS UNE CLÉ USB DE FICHIERS AU FORMAT MICROSOFT® OFFICE
- ▶ FONCTIONNALITÉ OCR DISPONIBLE EN STANDARD PERMETTANT AUX UTILISATEURS DE CONVERTIR DES DOCUMENTS SCANNÉS AU FORMAT MICROSOFT® OFFICE ET DE GÉNÉRER DES PDF INDEXABLES

MFP A3 N&B 40 ppm hautement performant. Equipé d'un chargeur DSPF, ce MFP offre une vitesse de numérisation allant jusqu'à 220ipm. Il dispose également d'un écran tactile 10,1" personnalisable, vous offrant un confort d'utilisation optimal.

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **40**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **19**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5 - A3W**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **60 - 300**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **650**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **6300**
- ▶ Préchauffage (sec.): **14**
- ▶ Mémoire globale min/max (Go): **5**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **500**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **616 x 660 x 838**
- ▶ Poids (Kg): **72**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **150**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- ▶ Travaux stockés: **Copie, impression, scan, fax**
- ▶ Dossiers de stockage: **Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)**
- ▶ Stockage confidentiel: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **2**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrégiés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

RÉSEAU SANS FIL

- ▶ Norme: **IEEE802.11n/g/b**
- ▶ Modes d'accès: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- ▶ Sécurité: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4,5**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **9999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9, 600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T OPT Secondary LAN support**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows 8.1,10. Windows Server 2012,2012R2,2016, 2019. Mac OS X 10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14,10.15**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6, Genuine Adobe PostScript 3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)**

FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500 - 3000**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **65**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR